



BOLETIM TÉCNICO PUR

Última atualização 04/01/2022
Esta revisão anula e substitui as anteriores.

DESCRIÇÃO

Adesivo monocomponente à base de poliuretano.

:: Isento de solventes

:: Expansivo, pode ser usado para preenchimento de espaços

:: Resistente à água, uso interno e externo

:: Fácil aplicação, permite reposicionamento da peça

APLICAÇÃO

Indicado para colagem de madeiras em geral, MDF, portas, esquadrias, escadas, rodapés, pisos, parquet ou assoalhos em geral, móveis para áreas externas, na construção e reparo de barcos, em painéis acústicos ou em outras aplicações que exigem alta resistência de colagem.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Estado Físico	Líquido
Cor	Castanho
Viscosidade, 25°C	4.000 - 8.000 mPa.s

INSTRUÇÕES DE USO

As superfícies que serão coladas devem estar livres de contaminações. O adesivo pode ser aplicado diretamente do tubo ou com espátula. Aplicar o produto apenas um dos lados e manter as duas superfícies pressionadas após a união.

Tempo em aberto	10 - 20 minutos
Tempo de prensagem	30 - 40 minutos
Cura total	24 horas

Tempo em aberto, tempo de prensagem e cura total podem variar conforme a umidade do ar, umidade na madeira e quantidade de adesivo aplicado.

EMBALAGEM

Tubos com 500 gramas em caixas com 12 unidades.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original em local coberto, seco e ventilado, distante de fontes de calor e de contato direto com sol.

VALIDADE

9 meses.



BOLETIM TÉCNICO PUR

*Última atualização 04/01/2022
Esta revisão anula e substitui as anteriores.*

SEGURANÇA

Antes de utilizar o produto, consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Manter longe do alcance de crianças e animais.

NOTA

Todas as informações e especificações técnicas disponibilizadas são baseadas em nossa experiência e em análises laboratoriais, podendo ser alteradas sem aviso prévio. Tendo em vista que muitos fatores que podem afetar o processo de colagem não estão sob nosso controle, recomendamos aos usuários que efetuem seus próprios ensaios prévios com o produto em condições reais de uso para determinação da adequação ou não do adesivo para sua necessidade específica de colagem.